撥水性から親水性へ変化する防汚ハードコーティング8H油性超撥水の取り扱いを開始しました

●メーカー
SOFT99
●容量
3.3L（A液：3L、B液：0.3L）、13.2L（A液：12L、B液：1.2L）
●施工可能面積
3.3L：約48㎡、13.2L：約190㎡
●用途
コンクリート、モルタル、磁器質タイル、石材、無機系塗り壁材
●特徴
外壁用の防汚コーティング剤として、汚れを寄せ付けない驚異の性能を長期間発揮します。
塗装乾燥後は超撥水性ですが、時間の経過とともに防汚層が完全硬化し、多孔質表面に長期間防汚性に優れる親水性層を形成します。
超撥水性微粒子は降雨などにより約半年後には自然落下しますが、多孔質の奥深くに入り込んだものは取れずに残り、汚れ成分がさらに侵入しにくくなります。

製品ページ ⇒ http://global-eco.nagoya/coating.html#hardhassui

■有限会社ハウスステージ グローバル・エコロジー環境事業部
〒465-0024
愛知県名古屋市名東区本郷2-47グランデ本郷
電話 052-737-2800
mail sales@global-eco.nagoya
HP http://www.global-eco.nagoya/

Generated by ぷれりりプレスリリース
https://www.prerele.com